



デジタル温度センサ（ローカル&リモート）

ローカル+リモート温度センサは、自身のダイ温度を測定できるだけでなく、離れた場所にある PN 接合を温度検出デバイスとして使用することにより、離れた場所の温度も測定することが可能です。

詳細は、製品番号をクリック願います。

製品番号	VCC (V)	インタフェース	精度 (°C)	チャンネル	パッケージ
CT7318	1.75 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 1* Remote	SOP-8 MSOP-8 DFN-3x3-8
CT7319	1.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 1* Remote	SSOP-16
CT7451	1.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 1* Remote	DFN-2x2-8
CT7481	1.75 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 2* Remote	MSOP-10
CT7423	1.8 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 3* Remote	SOP-8
CT7424	1.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 4* Remote	QFN-3x3-16
CT7428	1.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 8* Remote	QFN-3x3-16
CT7468	1.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 8* Remote	QFN-3x3-16
CT7431	2.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 1* Remote	MSOP-8 DFN-3x3-8
CT7432	2.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 2* Remote	MSOP-10 DFN-3x3-10
CT7433	2.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 3* Remote	MSOP-10 DFN-3x3-10
CT7453	2.7 to 5.5	I2C/SMBus	±1.0	1* Local + 3* Remote	MSOP-10 DFN-3x3-10