



## 温度スイッチ

温度スイッチは、入力温度に応じてデジタル 0 またはデジタル 1 を出力します。温度しきい値は出荷前に設定、もしくはお客様がアプリケーションで設定することができます。詳細は、製品番号をクリック願います。

製品番号	VCC (V)J	精度	トリガー温度	出力ロジック	パッケージ
<a href="#">CT1722</a>	1.75 to 5.5	±0.5℃	Pre-ProgramRange: -40℃ to 125℃	アクティブロー, (OD, 外部レジスタ)	CSP-3 SOT-23-5
<a href="#">CT1723</a>	1.4 to 5.5	±0.25℃	Pre-ProgramRange: 0℃ to 125℃	アクティブロー, (OD, 外部レジスタ)	CSP-4 SOT-23-5
<a href="#">CTS7509</a>	2.5 to 5.5	±2.0℃	Resistor ProgramRange: -40℃ to 125℃	アクティブロー, (OD, 外部レジスタ)	SOT-23-5
<a href="#">CTS7510</a>	2.5 to 5.5	±2.0℃	Resistor ProgramRange: -40℃ to 125℃	アクティブロー (OD, 内部レジスタ), アクティブロー (Push-pull), アクティブハイ (Push-pull)	SOT-23-6